

“El Equipo ideal para Fuerzas del Orden que requieren de pruebas evidenciales de alcoholemia!





AlcoHAWK PT 750



- Impresora inalámbrica \*
- Memoria hasta para 1000 exámenes\*
- Conectividad a PC\*
- Software Alcosoft incluido\*
- Sensor PTCore TM de Celda de Combustible Electroquímica\*
- Pantalla LCD fácil de leer\*
- Tiempo adaptable de toma muestra\*
- Visualización de la temperatura\*
- Configuración entre %BAC o %BrAc g/l\*
- Indicador de aviso\*
- Muestreo activo o pasivo\*  
(Sin uso de boquillas)
- Contador de Pruebas\*

Una tecnología avanzada pensada para lugares donde se realizan pruebas de presencia de alcohol de grado de exactitud profesional.

#### Interpretación de las tablas y valores de colores

0.00 % BAC		Es el único nivel seguro
0.02 % BAC		Se impide presentarse a laborar a trabajadores que realizan actividades de riesgo como son el transporte, construcción, petroquímica y otros ambientes de cero tolerancia en alcohol.
0.04 % BAC		En alguna legislaciones se sancionan hasta con despido definitivo a trabajadores de riesgo que se encuentren laborando
0.08% BAC		Se considera estado de ebriedad. Es delito conducir un vehículo en este nivel de intoxicación.

El Alcoholímetro AlcoHawk PT 750 es el más nuevo equipo disponible en Tecnologías de Celda de Combustible. Este equipo incorpora su tecnología patentada. PT Core™ para eliminar prácticamente cualquier probabilidad de obtener un falso positivo y provee resultados evidenciales a través de su impresora inalámbrica.

Su menú de operación permite al usuario de manera fácil adaptar.



**Características:**

- Un sensor con PT Core™ y célula de combustible electroquímico
- Fácil de usar
- Liviano y compacto
- Tiempo adaptable de soplar
- Visualización de la temperatura
- Impresora inalámbrica incluida
- Contraseña de seguridad
- Capacidad de impresión inalámbrica

Dimensiones	4.75 pulgadas x 2.63" x 1.1 pulgadas (12.1 cm x 6.68 cm x 2.8 cm)
Peso	3.7 oz (105 g) Sin batería 4.2 oz (119 g) Con batería
Fuente de Poder	Batería recargable de Litio
Duración de la batería	200 pruebas
Tecnología de Sensor	Sensor de Celda de Combustible Electroquímica
Tiempo de calentar	10-20 Segundos
Tiempo de soplar	Ajustable de 3 a 8 segundos**
Tiempo de respuesta	5-10 Segundos**
Temperatura de Operación	10 - 40°C (50 - 104° F)
Rango de Detección	0.000 - 0.400 % BAC
Tecnología de Sensor	+ - 0.01 % @ 0.05% BAC3**
Garantía	Limitada de 1 año

- 1.- Estimaciones, resultados varían.
- 2.- Dispositivo Implícito, adaptable de 3-8 segundos
- 3.- Antes comenzar, lea el manual de propietario para entender su uso correcto, las limitaciones de exactitud y los requisitos de calibración.
- 4.- No se use este detector para determinar si el sujeto puede legalmente operar aparatos o vehículos.

Hacienda Sierra Nevada # 108-A, Valle de las Haciendas León, Guanajuato C.P 37545. Tel 01 (477) 330 62 45 01 (477) 218 44 34  
 Email: [dirlabbajo21@gmail.com](mailto:dirlabbajo21@gmail.com), [ventasdirlab@gmail.com](mailto:ventasdirlab@gmail.com) Web: [www.dirlabbajo.jimdo.com](http://www.dirlabbajo.jimdo.com)

